

## Шейкер-инкубатор 250 л с контролем CO<sub>2</sub>, штабелируемый Модель IS-4C5W



- Водонепроницаемая камера из полированной нержавеющей стали
- Режимы нагрева и охлаждения
- УФ-дезинфекция
- Протоколирование данных
- Удаленный мониторинг (опция)
- Широкий выбор принадлежностей
- Штабелируемая конструкция до 3 единиц

Модель	IS-4C5W
Размеры платформы	770 x 470 мм
Максимальная вместимость	<b>Зажимы для колб:</b> 50 мл x 104 / 100 мл x 45 / 150 мл x 45 / 200 мл x 45 / 250 мл x 40 / 500 мл x 25 / 1000 мл x 15 / 2000 мл x 12 / 5000 мл (Thomson) x 6 <b>Липкий коврик:</b> 50 мл x 112 / 100 мл x 72 / 150 мл x 60 / 200 мл x 45 / 250 мл x 40 / 500 мл x 28 / 1000 мл x 15 / 2000 мл x 12 / 5000 мл (Thomson) x 8
Объем	250 л
Максимальная нагрузка	20 кг
Температурный диапазон	от 18°C ниже комнатной температуры до 60°C (минимум 4°C)
Точность установки температуры	0,1 °C
Гомогенность температуры	± 0.3°C (при 37°C)
Скорость	0 (Стоп), 30 ~ 300 об / мин
Точность установки скорости	1 об / мин
Диаметр орбиты	50 мм
Датчик CO <sub>2</sub>	ИК-датчик
Диапазон регулирования CO <sub>2</sub>	0 – 20 %
Точность установки CO <sub>2</sub>	0,1 %
Метод увлажнения	Естественное (до 95%) / активное увлажнение (опция)
Количество задаваемых сегментов в программе инкубации	12
Освещение	Светодиодные лампы на левой и правой стенках камеры
Дезинфекция	УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ лампы на левой и правой стенках камеры
Тип открывания двери	Вниз
Дисплей	10-дюймовый цветной сенсорный экран с высоким разрешением
Таймер	0 - 999 часов 59 минут
Мощность	≤ 1000 Вт
Источник питания	220В ± 22В, 50 Гц / 60 Гц
Масса	250 кг
Внутренняя рабочая высота	305 мм
Габариты	1240 x 785 x (высота 535 + 80 ножки) мм