

Шейкер-инкубатор микробиологический 381 л, с регулируемым освещением, штабелируемый Модель IS-6LTW



- Корпус из полированной нержавеющей стали
- Водонепроницаемая стальная камера
- УФ-дезинфекция
- Сила света до 20000 Люкс
- Широкий выбор принадлежностей
- Возможность установки инкубаторов друг на друга (до 3 шт.)
- Удаленный мониторинг (опция)

Модель	IS-6LTW
Размеры платформы	900 x 560 мм
Максимальная вместимость	Зажим для колбы: 50 мл x 135 / 100 мл x 60 / 150 мл x 60 / 200 мл x 60 / 250 мл x 60 / 500 мл x 29 / 1000 мл x 22 / 2000 мл x 15 / 3000 мл x 12 / 5000 мл (Thomson) x 6 Липкий коврик: 50 мл x 187 / 100 мл x 112 / 150 мл x 104 / 200 мл x 84 / 250 мл x 77 / 500 мл x 40 / 1000 мл x 28 / 2000 мл x 15 / 3000 мл x 15 / 5000 мл (Thomson) x 8
Объем	381 л
Максимальная нагрузка	20 кг
Температурный диапазон	При максимальном освещении от 10°C ниже комнатной температуры до 60°C (минимум 4°C)
Точность установки температуры	0,1°C
Гомогенность температуры	± 0.8°C (при 37°C)
Скорость	0 (Стоп), 30 ~ 300 об / мин
Точность установки скорости	1 об / мин
Диаметр орбиты	26 мм
Количество задаваемых сегментов в программе инкубации	12
Интенсивность освещения	0 – 20 000 (с шагом 100) Люкс
Длина волны освещения	440 ~ 450 нм
Цветовая температура	белый свет 6500К
Дезинфекция	УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ лампы на левой и правой стенках камеры
Тип открывания двери	Вверх
Дисплей	10-дюймовый цветной сенсорный экран с высоким разрешением
Тип отображаемых данных	Температура, скорость, освещение
Период экспорта данных	Данные за последние 912 дней
Защита параметров	Пароль
Таймер	0 - 999 часов 59 минут
Уровень шума	≤ 55 дБ (при охлаждении)
Мощность	≤ 1200 Вт
Источник питания	220В ± 22В, 50 Гц / 60 Гц
Масса	328 кг
Внутренняя рабочая высота	305 мм
Габариты	1400 x 886 x (высота 600 + 80 ножки) мм